



FLEXIBILNÍ ORBITÁLNÍ BRUSKA

FS 42070 E



TECHNICKÉ PARAMETRY

jmenovité napětí	230 V 50/60 Hz
jmenovitý příkon	720 W
počet zdvihů naprázdno (el. regulace otáček)	2000 – 7600 min
brusný zdvih	3,2 mm
rozměry brousící desky	420 x 70 mm
min. rádius konvexně zakřivené broušené plochy	670 mm
min. rádius konkávně zakřivené broušené plochy	700 mm
třída ochrany	II
hmotnost	3,1 Kg
brusivo	420 x 70 mm, 14 otvorů, VELCRO systém
průměr nátrubku odsávání	26 mm
certifikát	CE

POUŽITÍ

Přístroj je primárně určen k broušení velkých konvexně a konkávně zakřivených ploch z následujících materiálů: dřevo, epoxydové, polyesterové a polyuretanové nátěrové hmoty a tmely, plastické hmoty.

BALENÍ

Bruska, návod k použití, 2x brusný papír, plastový kufr

VÝROBCE

INNOVIA, s.r.o.
Štěrboholská 1421/37
102 00 Praha

Tel: **+420 725 929 393**
info@flexisander.com
www.flexisander.com

FLEXISANDER
ahead of the curve

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobku.
Aktuální informace jsou dostupné na www.flexisander.com.