



# PONCEUSE FLEXIBLE ORBITALE

FS 42070 E



## DONNÉES TECHNIQUES

tension	230 V 50/60 Hz
consommation d'énergie	720 W
le régime de ralenti	2000 – 7600 1/min
course de ponçage	3,2 mm
ponçage dimensions de la planche	420 x 70 mm
min. radius de surface convexe	670 mm
min. radius de surface concave	700 mm
classe de protection	II
poids	3,1 Kg
dimensions des abrasifs	420 x 70 mm, 14 ouvertures, VELCRO
diamètre de la buse d'aspiration	26 mm
certificat	CE

## UTILISER

Le dispositif est conçu pour le ponçage de grandes surfaces convexes et concaves des matériaux suivants: bois, époxy, polyester et revêtements de polyuréthane et mastics, plâtre et plastique.

## EMBALLAGE & LIVRAISON

Ponceuse, manuel d'instruction, 2 feuilles de papier de verre, boîte en plastique

## FABRICANT

INNOVIA, s.r.o.  
Sterboholska 1421/37  
102 00 Prague 10  
République tchèque

Tel: **+420 725 929 393**  
[info@flexisander.com](mailto:info@flexisander.com)  
[www.flexisander.com](http://www.flexisander.com)

**FLEXISANDER**  
ahead of the curve

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications dans les produits.  
Les informations actuelles sont disponibles à [www.flexisander.com](http://www.flexisander.com).