

Nouveau!

PONCEUSE FLEXIBLE ORBITALE AIR

FS 42070 A
FS 40070 A*



DONNÉES TECHNIQUES

pression de l'air	6,3 Bar
consommation d'air	400 l/min
vitesse libre	7600 1/min
entrée d'air	1/4"
course de ponçage	3,2 mm
ponçage dimensions de la planche	420 x 70 mm (* 400 x 70 mm)
min. radius de surface convexe	670 mm
min. radius de surface concav	700 mm
poids	2,8 Kg
dimensions des abrasifs	420 x 70 mm, 14 ouvertures, VELCRO
diamètre de la buse d'aspiration	26 mm
certificat	CE

UTILISER

Le dispositif est conçu pour le ponçage de grandes surfaces convexes et concaves des matériaux suivants: bois, époxy, polyester et revêtements de polyuréthane et mastics, plâtre et plastique.

EMBALLAGE & LIVRAISON

Ponceuse, manuel d'instruction, 2 feuilles de papier de verre, boîte en plastique

FABRICANT

INNOVIA, s.r.o.
Sterboholska 1421/37
102 00 Prague 10
République tchèque

Tel: **+420 725 929 393**
info@flexisander.com
www.flexisander.com

FLEXISANDER
ahead of the curve

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications dans les produits.
Les informations actuelles sont disponibles à www.flexisander.com.