



# LIJADORA ELÉCTRICA FLEXIBLE Y ORBITAL

FS 42070 E



## DATOS TÉCNICOS

voltaje	230 V 50/60 Hz
consumo de energía	720 W
velocidad en vacío	2000 – 7600 min
golpe de lijado	3,2 mm
lijar dimensiones de la placa	420 x 70 mm
min. radio de la superficie convexa	670 mm
min. radio de la superficie cóncava	700 mm
clase de protección	II
peso	3,1 Kg
las dimensiones de abrasivo	420 x 70 mm, 14 aperturas, VELCRO
diámetro de la boquilla de succión	26 mm
certificado	CE

## USO

El dispositivo está diseñado para el lijado de grandes superficies convexas y cóncavas de los siguientes materiales: madera, epoxi, poliéster y revestimientos de poliuretano y masillas, yeso y plástico.

## EMPAQUETADO Y ENTREGA

Lijadora, manual de instrucciones, 2 hojas de papel de lija, caja de plástico

## FABRICANTE

INNOVIA, s.r.o.  
Sterboholska 1421/37  
102 00 Praha, República Checa

Tel: **+420 725 929 393**  
**info@flexisander.com**  
**www.flexisander.com**

**FLEXISANDER**  
ahead of the curve

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en los productos.  
La información actual está disponible en [www.flexisander.com](http://www.flexisander.com).