



# SMERIGLIATRICE FLESSIBILE ORBITALE

FS 42070 E



## PARAMETRI TECNICI

voltaggio	230 V 50/60 Hz
potenza	720 W
corsa di lavoro a vuoto (el. regime di giri)	2000 – 7600 min
alzata operativa	3,2 mm
dimensione del piano	420 x 70 mm
raggio min. della curvatura convessa	670 mm
raggio min. della curvatura concava	700 mm
grado protezione	II
peso	3,1 Kg
carta abrasiva	420 x 70 mm, 14 buchi, sistema VELCRO
diametro del bocchino aspiratore	26 mm
certificato	CE

## UTILIZZO

L'utensile é adatto per smerigliare di grandi superfici piatti e rotondi con curvatura sia concava che convessa dei materiali seguenti: legno, vernici e materiali plastici di epossido, poliestero e poliuretano.

## IMBALLAGGIO

Smerigliatrice, manuale, 2x fogli carta abrasiva, valigia di plastica da trasporto

## PRODUTTORE

INNOVIA, s.r.o.  
Via Sterboholska 1421/37  
102 00 Praga

Tel: **+420 725 929 393**  
[info@flexisander.com](mailto:info@flexisander.com)  
[www.flexisander.com](http://www.flexisander.com)

**FLEXISANDER**  
ahead of the curve

Produttore si riserva il diritto per la qualsiasi modifica del prodotto.  
Informazioni attuali sono accessibili sul sito [www.flexisander.com](http://www.flexisander.com).